



Diversey<sup>TM</sup>

TASKI® Jontec No1

## Decapante forte para pavimentos – sem enxaguamento

### Descrição

Decapante forte para a manutenção de películas e para a remoção eficaz de emulsões de pavimentos duros resistentes a alcalinos. Ao contrário dos decapantes tradicionais, a sua fórmula revolucionária permite que os pavimentos estejam prontos para aplicação de nova camada de proteção sem a necessidade de enxaguamento, reduzindo assim o tempo normal de decapagem até 50 %.

### Propriedades


- Altamente alcalino
- Elevado poder humectante e emulsionante
- Remoção rápida e fácil da emulsão sem enxaguamento
- Sem necessidade de esfregar a uma concentração elevada

### Benefícios

- Remoção rápida e eficaz das emulsões de pavimentos duros resistentes a alcalinos, tais como PVC, vinil, pedra, etc.
- Forte dissolução de camadas profundas, bem como remoção de sujidade mais incrustada
- Poupa até 50 % do tempo, em comparação com decapantes tradicionais
- A concentrações elevadas utilizar simplesmente mopa e balde, não é necessário o uso de máquina

### Instruções de utilização

1. Dosear o produto para o tanque/balde cheio de água.
2. Aplicar a solução e remover a sujidade.
3. Não deixar secar.
4. Deixar atuar 5 a 10 minutos.
5. Esfregar o pavimento utilizando uma máquina monodisco equipada com o disco adequado.
6. Remover a sujidade com um aspirador de líquidos (quando usado a uma alta concentração o pavimento não necessita de ser esfregado).
7. Passar com uma mopa húmida para remover resíduos.
8. Deixar o pavimento secar completamente antes de aplicar uma nova camada. Para áreas de difícil acesso, utilizar uma concentração até 25% com mopa e balde, deixar atuar por 10 minutos e remover a sujidade com aspirador de líquidos. Não necessita de esfregar o pavimento.



© A.I.S.E.

*\*Os níveis de dosagem foram estabelecidos para condições ideais de utilização, pelo que poderão variar de acordo com a situação de cada cliente (dureza da água, nível de sujidade, procedimentos). Para informação mais detalhada, consulte, por favor, o seu representante Diversey.*



# TASKI® Jontec No1

## Dosagem:

TASKI Jontec No1 necessita de diluição.

Dosagem para balde: 12,5% (1,25L/10 Lts de água) máx. 25%

A dosagem correta permite poupar nos custos e minimizar o impacto ambiental.

## Dados Técnicos

Aspeto: Líquido amarelado, transparente

pH (puro): 13,2

valor de pH (em uso): +/- 12

Densidade relativa (20 °C): 1,039 g/cm<sup>3</sup>

*Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.*

## Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas. Apenas para uso profissional/especialistas.

## Compatibilidade do produto

Utilizar apenas água fria. Em pavimentos porosos e estruturados enxaguar abundantemente. Não utilizar em pavimentos sensíveis a alcalinos, p. ex. linóleo, cortiça ou madeira. Não utilizar em pavimentos sensíveis a solventes, p. ex. asfalto. Remover imediatamente com um pano húmido quaisquer pingos ou salpicos em superfícies sensíveis a alcalinos (p. ex. rodapés de madeira, superfícies pintadas ou envernizadas). Antes de utilizar, testar a compatibilidade dos materiais num local pequeno e pouco visível.

## Informação ecológica

Os tensoativos usados neste produto são biodegradáveis de acordo com os requisitos das directivas EC73/404 EEC e 73/405 EEC e suas alterações subsequentes.