

TASKI® Jontec Jonwax Incolor

Cera autobrilhante para madeira

Descrição

Emulsão de pavimentos que permite o polimento da maioria dos pavimentos duros lisos e resistentes à água, p. ex. pavimentos em vinil, termoplástico, borracha, linóleo, mármore e mosaico. A sua fórmula rica em cera proporciona um brilho extra, que responde a métodos de polimento mais tradicionais com máquinas de diferentes velocidades, incluindo dispositivos domésticos.

Propriedades

- Emulsão de pavimento rica em cera
- Em cada polimento aumento do brilho e da durabilidade
- Adequado para polir com qualquer máquina
- Arranhões e marcas pretas de saltos são facilmente removidos

Benefícios

- Pode ser utilizado na maioria dos pavimentos, incluindo madeira tratada ou cortiça
- Deixa o pavimento com um brilho intenso após cada manutenção
- Pode ser utilizado com todos os métodos e qualquer equipamento de polimento
- Pavimentos sem vestígios ou marcas depois do polimento

Instruções de utilização

Dosagem:

TASKI Jontec Jonwax Incolor está pronto a usar.

Aplicação

- Tratar apenas pavimentos decapados, abundantemente enxaguados e completamente secos
- Verter com moderação o produto no pavimento e, enquanto estiver molhado, com um aplicador de cera espalhar uniformemente em faixas de 1 m a 1,5 m, sobrepondo-as
- Deixar secar completamente (20 a 30 minutos)
- Polir com o monodisco antes de aplicar as camadas subsequentes
- Aplicar a segunda camada e, se necessário, camadas adicionais do mesmo modo, polindo após cada camada, incluindo a última



TASKI® Jontec Jonwax Incolor

Cera autobrilhante para madeira

Dados Técnicos

Sistema	Descrição/Embalagem disponível	Pronto a usar	Aspeto	pH (puro)	pH (em uso)	Densidade relativa (20 °C)
Sistema Convencional	TASKI Jontec Jonwax Incolor 2x5L	100 %	Líquido branco, cremoso	≈ 9	≈ 9	1,01 g/cm³

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) - <https://sds.sealedair.com>.

Apenas para uso profissional/especialistas. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas. Não armazenar nem utilizar a temperaturas inferiores a 5 °C.

Compatibilidade do produto

Tratar apenas pavimentos limpos em profundidade, abundantemente enxaguados e completamente secos. Não diluir ou misturar com outras substâncias. Não utilizar em áreas exteriores ou húmidas.