

Strip-A-Way

Desincrustante de depósitos calcários



- Elimina todas as incrustações e manchas de óxido de forma rápida e eficaz, devolvendo às superfícies o seu aspecto original.

- Indicado para aplicar em máquinas de lavar louça e todos os tipos de utensílios de aço inox, vidros, louça, em cafeteiras, termos, resistências, banho-maria, entre outros.



Strip-A-Way

Desincrustante energético de depósitos de calcários

Propriedades

Strip-A-Way proporciona uma actuação rápida e segura frente a todo o tipo de incrustações, especialmente calcárias e de óxido. **Strip-A-Way** devolve aos materiais tratados o aspecto original e permite que volte a realizar correctamente as suas funções (tubos, resistências, etc...). A utilização regular de **Strip-A-Way** permite otimizar a eficácia do processo de lavagem mecânica de louça, evitando que as incrustações de calcário prejudiquem os resultados da lavagem e aumentem o consumo de energia. Indicado para todos os tipos de dureza de água, **Strip-A-Way** pode ser utilizado a frio sobre todos os tipos de materiais que não sejam sensíveis a produtos ácidos (cobre, zinco, mármore, superfícies esmaltadas, etc.).

Instruções de aplicação



Modo de aplicação:

Desincrustação de máquinas de lavar louça

1. Utilizar luvas e protecção face/olhos para manipular e aplicar o produto.
2. Esvaziar os tanques de água e voltar a encher a $\frac{3}{4}$ com água limpa.
3. Aplicar um doseamento de **Strip-A-Way** de 5 a 25 ml/l dependendo no nível das incrustações ou aplicar puro em zonas remotas (braços de enxaguamento ou paredes da máquina).
4. Ligar a máquina.
5. Manter a máquina em funcionamento entre 10 a 30 minutos.
6. Parar a máquina e esvaziar o tanque. Ligar novamente uns minutos apenas com água e, por fim, ligue o sistema de doseamento.

Desincrustação de utensílios

1. Submergir os utensílios numa solução de produto.
2. Deixar actuar uns minutos.
3. Remover os utensílios da solução e enxaguar abundantemente com água limpa.

Características

Físico-Químicas:

0	2	4	6	8	10	12

pH puro: aprox 0 - 2

Segurança

Só para uso profissional.

Produto corrosivo: Utilizar luvas e protecção de face/olhos.

Para uma informação mais detalhada, consultar a ficha de dados de segurança do produto.

Armazenamento:

Conservar a uma temperatura entre 10 a 30° C.
Manter na embalagem original.