

# LINOSTRIPP



## DECAPANTE DE BAIXA ALCALINIDADE PARA LINÓLEO

- Não altera a cor do linóleo
- Rápida e segura remoção das proteções acrílicas
- Inodoro

Decapante específico para linóleo com um alto conteúdo de solventes hidrossolúvel para a remoção das camadas de cera acrílica metalizada.

### COMO USAR

Dilua o produto, segundo as concentrações indicadas, no tanque da máquina rotativa ou num balde. Aplique diretamente a solução no pavimento com uma esfregona e deixe actuar. Passe a máquina rotativa ou auto lavadora e trabalhe com o disco abrasivo verde. Aspire cuidadosamente com aspiradores de líquidos e deixe secar. Elimine as eventuais resíduos de secagem com mop molhado.



### DILUIÇÃO

20% - 50% (2 L - 5 L em cada 10 L de água).

### DADOS TÉCNICOS

**APARÊNCIA:** Líquido claro

**COR:** Amarelo

**ODOR:** Técnico

**COV:** 0,00%

PH	Substância activa total [%]	Densidade (g/ml)	Pressão (bar)	Viscosidade (cP)	Resíduo seco total [%]
10,5 ± 0,5	37 ± 2	1.016			

## LINOSTRIPP

## ! PRECAUÇÕES

Provoca irritação ocular grave. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Lavar cuidadosamente as mãos após manuseamento. Proteger os olhos. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. Não ingerir.



ATENÇÃO

## 📄 NOTA

Detergente para superfícies duras (decapante). A Sutter Professional declina qualquer responsabilidade por eventuais danos causados pelo uso indevido do produto.

Em caso de ingestão acidental consulte o Centro de Informação Anti-Venenos Tel. +351 800 250 250 (Portugal).

**Reservado para uso profissional. Ficha de segurança fornecida a pedido.**

## 📦 EMBALAGEM

Código	Formato	Quantidade	Pallet
5212	Kg 5	4	9x4=36