

UNISPLEND



EMULSÃO ACRÍLICA ANTIDERRAPANTE DE ALTA CONCENTRAÇÃO

- Efeito antiderrapante testado pelos laboratórios UL
- Aplicação mono camada
- Apropriada para os sistemas spray cleaning e spray buffing



Emulsão formulada com uma alta concentração de polímeros acrílicos, ceras e resinas. Apropriada para aplicações mono camada. Registrado Underwriters Laboratories Inc. como cera de alta resistência antiderrapante.

COMO USAR

Depois de ter cuidadosamente decapado o pavimento com o decapante apropriado da linha SUTTER PROFESSIONAL, aplique apenas uma camada de cera com o aplicador de cera ou esfregona de algodão limpa. Apropriada também para a manutenção spray cleaning ou spray buffing UHS. Manutenção aconselhada: AZZURRO UL para manutenção em húmido; RAPID UHS UL para método spray.



DILUIÇÃO

Pronto para o uso.

DADOS TÉCNICOS

APARÊNCIA: Líquido opaco

COR: Branco leite

ODOR: Floral

COV: 0,10%

PH	Substância activa total [%]	Densidade (g/ml)	Pressão (bar)	Viscosidade (cP)	Resíduo seco total [%]
8,0 ± 0,5		1.047			28 ± 1

UNISPLEND

! PRECAUÇÕES

Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Evitar respirar os vapores. Use luvas de protecção e proteja os olhos/o rosto. Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. Contém METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Pode provocar uma reacção alérgica. Contém COMPLEXO DE ZINCO AMONIA CARBONATO. Não ingerir.



ATENÇÃO

📄 NOTA

Cera de protecção para pavimentos. Não use Unisplend com temperaturas inferiores a 10° C. Preservar do frio. Em alguns pavimentos o tratamento pode apresentar dificuldades em penetrar e/ou fixar. Antes de aplicar o produto, verificar se este adere a uma área limitada do pavimento. A Sutter Professional declina qualquer responsabilidade por eventuais danos causados pelo uso indevido do produto.

Em caso de ingestão acidental consulte o Centro de Informação Anti-Venenos Tel. +351 800 250 250 (Portugal).

Reservado para uso profissional. Ficha de segurança fornecida a pedido.

📦 EMBALAGEM

Código	Formato	Quantidade	Pallet
4015	Kg 5	4	9x4=36