

IF 110



IMPERMEABILIZANTE PARA PAVIMENTOS POROSOS DE TIJOLEIRA

- Elevado poder impermeabilizante
- Não altera as cores naturais e o aspecto estético
- Ideal para tijoleira e pedra natural

Concebido especificamente para o tratamento hidro-óleo repelente de pavimentos em tijoleira e pedra natural. Permite uma ótima impermeabilização sem alterar o aspecto estético, evitando a subida das eflorescências salinas.

COMO USAR

Depois de ter cuidadosamente decapado com o apropriado decapante da linha SUTTER PROFESSIONAL, e desincrustado com o ácido apropriado AT 100 (para pavimentos em tijoleira), aplique uma ou duas camadas de IF 110 com o aplicador de cera apropriado. Deixe secar durante cerca de 30 - 60 min. entre uma demão e outra. Para obter um acabamento brilhante, em seguida, aplique o produto FL 201 NEUTRO.



DILUIÇÃO

Pronto para o uso.

DADOS TÉCNICOS

APARÊNCIA: Líquido claro

COR: Incolor

ODOR: Técnico

COV: 92,70%

PH	Substância activa total [%]	Densidade (g/ml)	Pressão (bar)	Viscosidade (cP)	Resíduo seco total [%]
		0.852			6,3 ± 0,6

! PRECAUÇÕES

Líquido e vapor inflamáveis. Pode provocar sonolência ou vertigens. Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. Manter o recipiente bem fechado. EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. NÃO provocar o vômito. Em caso de incêndio: para extinguir utilizar extintor de pó químico. Contém HIDROCARBONETOS, C9-11, ALCANOS,1-METOXI-2-PROPANOLI. Não ingerir.



ATENÇÃO



ATENÇÃO



PERIGO

📄 NOTA

Em alguns pavimentos o tratamento pode apresentar dificuldades em penetrar e/ou fixar. Antes de aplicar o produto, verificar se este adere a uma área limitada do pavimento. A Sutter Professional declina qualquer responsabilidade por eventuais danos causados pelo uso indevido do produto.

Em caso de ingestão acidental consulte o Centro de Informação Anti-Venenos Tel. +351 800 250 250 (Portugal).

Reservado para uso profissional. Ficha de segurança fornecida a pedido.

📦 EMBALAGEM

Código	Formato	Quantidade	Pallet
3949	L 5	4	8x4=32