

METEOR MAXIMA



EMULSÃO ACRÍLICA SUPER BRILHANTE ANTIDERRAPANTE DE ALTA RESISTÊNCIA E BAIXO NÍVEL DE MANUTENÇÃO

- Efeito antiderrapante testado pelos laboratórios UL
- Altíssimo grau de brilho com intervenções reduzidas de manutenção
- Adequada para os sistemas spray cleaning e spray buffing com efeito anti-amarelecimento



Emulsão formulada com polímeros acrílicos e de poliuretano de modo a garantir o máximo brilho e resistência ao tráfego. Fórmula anti-amarelecimento. Resistente às lavagens feitas com desinfetantes, também à base de álcool, se utilizados corretamente e na diluição correta. Registrado Underwriters Laboratories Inc. como cera de alta resistência antiderrapante.

COMO USAR

Depois de ter cuidadosamente decapado o pavimento com o decapante apropriado da linha SUTTER PROFESSIONAL, aplique duas demãos de cera com o aplicador de cera apropriado. Deixe secar durante cerca de 30 - 60 min. entre uma demão e outra. Adequada também para a manutenção spray cleaning ou spray buffing UHS. Manutenção aconselhada: AZZURRO UL para manutenção em húmido; RAPID UHS UL para método spray.



DILUIÇÃO

Pronto para o uso.

METEOR MAXIMA**DADOS TÉCNICOS****APARÊNCIA:** Líquido opaco**COR:** Branco leite**ODOR:** Técnico**COV:** 0,00%

PH	Substância activa total [%]	Densidade (g/ml)	Pressão (bar)	Viscosidade (cP)	Resíduo seco total [%]
8,2 ± 0,5		1.009			25 ± 1

PRECAUÇÕES

Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Evitar respirar os vapores. Use luvas de proteção e proteja os olhos/o rosto. Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. Contém METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Pode provocar uma reacção alérgica. Contém COMPLEXO DE ZINCO AMONIA CARBONATO. Não ingerir.



ATENÇÃO

NOTA

Cera de proteção para pavimentos. Não aplique Meteor Maxima com temperaturas inferiores a 10° C. Preservar do frio. Em alguns pavimentos o tratamento pode apresentar dificuldades em penetrar e/ou fixar. Antes de aplicar o produto, verificar se este adere a uma área limitada do pavimento. A Sutter Professional declina qualquer responsabilidade por eventuais danos causados pelo uso indevido do produto. Em caso de ingestão acidental consulte o Centro de Informação Anti-Venenos Tel. +351 800 250 250 (Portugal).

Reservado para uso profissional. Ficha de segurança fornecida a pedido.**EMBALAGEM**

Código	Formato	Quantidade	Pallet
5352	Kg 5	4	9x4=36