

TASKI[®] Jontec Technique

Selante para pavimentos

Descrição

Selante semipermanente para o tratamento básico da maioria dos pavimentos duros porosos. Os polímeros específicos utilizados no produto preenchem os poros, facilitam a adesão e ajudam na redução do consumo de camadas de emulsão do pavimento. Ao assegurar uma adesão apropriada, as camadas subseqüentes de emulsões do pavimento irão demonstrar uma maior durabilidade.

Adequado para utilização através dos métodos tradicionais bem como com o aplicador TASKI ProSpeed. TASKI ProSpeed é um aplicador de emulsões ergonómico e fácil de usar, que proporciona uma camada de proteção do pavimento de acabamento de qualidade superior e melhora a produtividade na aplicação da proteção, enquanto reduz o consumo de produto e os resíduos de embalagens. Com o TASKI ProSpeed pode ser controlado o consumo do produto ao mesmo tempo que se proporciona uma camada de proteção uniforme e de elevada qualidade.

Propriedades

- Facilita a adesão
- Camada semipermanente
- Preenchimento dos poros
- Redução do consumo de emulsões de pavimentos à superfície

Benefícios

- Indicada para utilização na maioria dos materiais, pavimentos e superfícies mais problemáticos
- Emulsões convencionais podem ser seletivamente removidas sem afetar o selante
- Em pavimentos porosos ou danificados, estes são preparados para uma fácil aplicação de emulsões
- Permite poupar nas aplicações de emulsões no pavimento
- Adequado para aplicação tradicional com mopa, balde e esfregona ou os aplicadores comuns de emulsões. Para garantir resultados superiores escolher a aplicação com o aplicador de emulsões TASKI ProSpeed, que está comprovado reduzir a fadiga do utilizador, quando comparado com os métodos tradicionais de aplicação, ao mesmo tempo que melhora os resultados e a produtividade

Instruções de utilização

Dosagem:

TASKI Jontec Technique está pronto a usar.

Aplicação

Tratar apenas pavimentos decapados, abundantemente enxaguados e completamente secos. Verter com moderação o produto no pavimento e, enquanto estiver molhado, espalhar uniformemente em faixas de 1 m a 1,5 m, sobrepondo-as.


Deixar o pavimento secar completamente (normalmente 20 a 40 minutos).

Em pavimentos muito porosos aplicar uma segunda camada.

Quando utilizado com o aplicador TASKI ProSpeed, ler o manual de instruções e o rótulo do produto para os procedimentos de montagem e emprego, antes da aplicação do produto.

Deixar secar completamente e em seguida aplicar camadas adicionais de uma emulsão da Diversey Care à sua escolha, até obter a aparência desejada.

F2h



© A.I.S.E.

TASKI® Jontec Technique F2h

Selante para pavimentos

Dados Técnicos

| Sistema | Descrição/Embalagem disponível | Pronto a usar | Aspeto | pH (puro) | pH (em uso) | Densidade relativa (20 °C) |
|----------------------|---|---------------|-------------------------|-----------|-------------|----------------------------|
| Sistema Convencional | TASKI Jontec Technique 2 x 5 L | 100 % | Líquido branco, leitoso | ≈ 9 | ≈ 9 | 1,03 g/cm ³ |
| Sistema ProSpeed | TASKI Jontec Technique ProSpeed 4 x 2,5 L | 100 % | Líquido branco, leitoso | ≈ 9 | ≈ 9 | 1,03 g/cm ³ |

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – <https://sds.sealedair.com>.

Apenas para uso profissional/especialistas. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas. Não armazenar nem utilizar a temperaturas inferiores a 5 °C.

Compatibilidade do produto

Tratar apenas pavimentos limpos em profundidade, abundantemente enxaguados e completamente secos. Não utilizar em pavimentos de madeira. Aplicar apenas em pavimentos de cimento e betão armado completamente curados (secos).