

TASKI® Jontec Resitol

Emulsão para pavimentos brilhantes, resistentes ao álcool

Descrição

Emulsão de elevado brilho, antiderrapante para a maioria das superfícies duras, lisas e resistentes à água. Formulada com uma mistura especial de polímeros e ceras, a sua tecnologia provou ter uma melhor resistência ao álcool e desinfetantes versus as emulsões convencionais. Estas características combinadas com uma ligeira fragrância a eucalipto, tornam o produto ideal para a área da saúde, onde a sua aplicação não perturba os doentes nem os funcionários. A película de proteção mostra uma boa resistência ao desgaste, mesmo em condições de tráfego elevado.


Propriedades

- Resistência superior ao álcool e desinfetantes versus as emulsões convencionais
- Película protetora de elevado brilho
- Perfume de eucalipto
- Proteção duradora e resistente ao desgaste
- Fácil de aplicar, tempo de secagem curto
- Fácil de reparar
- Antiderrapante de acordo com as normas internacionais (ASTM D-2047)

Benefícios

- Ideal para utilização na área da saúde
- A aplicação não perturba doentes nem funcionários
- Boa resistência ao desgaste, mesmo em zonas de tráfego intenso
- Adequado para as aplicações tradicionais com mopa plana, esfregona e balde ou com o aplicador de ceras em pavimentos duros resistentes à água
Espalhar uniformemente para uma perfeita aplicação
- Responde bem a todos os métodos de manutenção comuns
- Garante a segurança dos funcionários e clientes

F2j



TASKI® Jontec Resitol F2j

Emulsão para pavimentos brilhantes, resistentes ao álcool

Instruções de utilização

Dosagem:

Produto pronto a usar; aplicar puro.

Aplicação

Aplicar o produto apenas em pavimentos decapados, bem enxaguados e completamente secos. Tratar os pavimentos porosos e danificados com um selante Diversey antes da sua aplicação.

Verter moderadamente o produto no pavimento e espalhar uniformemente, enquanto não seca com um aplicador de ceras em faixas sobrepostas de 1 a 1,5 m. Deixar secar completamente (20 a 30 minutos) antes de aplicar camadas adicionais e de forma similar. Aplicar duas camadas em pavimentos lisos e não porosos. Três camadas são normalmente suficientes para pavimentos porosos.

Linóleo

Após secar a primeira camada, amaciar o pavimentos de linóleo com um monodisco equipado com um disco azul, de seguida passar uma mopa húmida e deixar secar completamente antes de aplicar camadas adicionais.

Decapagem da superfície e aplicação de nova cobertura

Utilizar um decapante Diversey para remover velhas camadas de ceras e recolher a solução suja com um aspirador de líquidos. Deixar secar completamente e aplicar camada/s adicionais.

Importante

Não diluir ou misturar com outras substâncias. Armazenar a temperaturas superiores a 5 °C. Não usar em exteriores ou em zonas molhadas.

Dados Técnicos

Aspeto	Líquido branco leitoso
Densidade Relativa (20°C)	1,03
pH(puro)	7,9-8,4
Cobertura	20-40 ml/m ²

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) - <https://sds.sealedair.com>.

Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas. Não armazenar ou utilizar a temperaturas abaixo de 5 °C.

Aprovação

Produto homologado com resistência antiderrapante conforme as normas ASTM D-2047.