

TASKI® Jontec Matt

Emulsão mate para pavimentos

Descrição

Emulsão de baixo brilho para a maioria dos pavimentos duros lisos e resistentes à água.

A aparência de baixo brilho impede a ilusão ótica de pavimento escorregadio sendo que, o produto também proporciona uma boa resistência ao álcool e a desinfetantes, o que o torna adequado para utilização em unidades de saúde. Garantia de custos de manutenção reduzidos, aumentando, assim, a produtividade.

Adequado para aplicação com os métodos tradicionais, bem como com TASKI ProSpeed.

TASKI ProSpeed é um aplicador de emulsões ergonómico e fácil de usar, que proporciona uma camada de proteção do pavimento de acabamento de qualidade superior e melhora a produtividade na aplicação da proteção, enquanto reduz o consumo de produto e os resíduos de embalagens. Com o TASKI ProSpeed pode ser controlado o consumo do produto ao mesmo tempo que se proporciona uma camada de proteção uniforme e de elevada qualidade.

Propriedades

- Camada protetora de efeito mate
- Proteção dura, duradoura e resistente ao desgaste
- Excelente adesão à maioria dos tipos de pavimento
- Propriedade antiderrapante de acordo com a norma internacional ASTM D-2047
- Boa resistência ao álcool e a desinfetantes quando em comparação com as tradicionais emulsões para pavimentos
- Fácil de reparar

Benefícios

- Realça o aspeto natural do pavimento ao proporcionar um acabamento de brilho mate de longa duração
- Resistência superior ao desgaste e à sujidade, mesmo em condições de tráfego elevado
- Adequado para a maioria dos tipos de pavimento, tais como vinil, sintético, linóleo, pedra, madeira tratada e cortiça. Aplicação uniforme para um nivelamento perfeito
- Prevenção antiderrapante garantida para segurança dos colaboradores e clientes
- Particularmente adequado para utilização em unidades de saúde devido à sua resistência ao álcool e ao aspeto mate
- Adequado para aplicação tradicional com mopa, balde e esfregona ou os aplicadores comuns de emulsões. Para garantir resultados superiores escolher a aplicação com o aplicador de emulsões TASKI ProSpeed, que está comprovado reduzir a fadiga do utilizador, quando comparado com os métodos tradicionais de aplicação, ao mesmo tempo que melhora os resultados e a produtividade.

Instruções de utilização

Dosagem: TASKI Jontec Matt está pronto a usar.

F2f



© A.I.S.E.

TASKI® Jontec Matt f2f

Emulsão mate para pavimentos

Aplicação

- Tratar apenas pavimentos decapados, abundantemente enxaguados e completamente secos. Tratar pavimentos porosos e danificados com um selante da Diversey Care antes da aplicação
- Quando utilizado com o aplicador de emulsões TASKI ProSpeed, ler o manual de instruções e o rótulo do produto para os procedimentos de montagem e emprego, antes da aplicação do produto
- Verter moderadamente o produto no pavimento e espalhá-lo uniformemente, enquanto estiver molhado, em camadas sobrepostas de 1 m a 1,5 m. Deixar secar completamente (20 a 30 minutos) antes de aplicar camadas adicionais de maneira semelhante. Aplicar duas camadas em pavimentos lisos não-porosos. Três camadas são normalmente suficientes para pavimentos porosos
- Linóleo: Depois da primeira camada ter secado, alisar o pavimento de linóleo com um monodisco equipado com um disco azul, em seguida limpar com uma mopa molhada e deixar secar completamente antes de aplicar as camadas adicionais
- Decapagem superficial e aplicação de nova camada: Utilizar um decapante superficial da Diversey Care para remover uma camada de emulsão a remover a solução suja com uma autolavadora ou aspirador de líquidos. Deixar secar completamente e aplicar a(s) camada(s) adicional(is)

Dados Técnicos

Sistema	Descrição/Embalagem disponível	Pronto a usar	Aspetto	pH (puro)	pH (em uso)	Densidade relativa (20°C)
Sistema Convencional	TASKI Jontec Matt 2 x 5 L	Pronto a usar - 100 %	Líquido branco, leitoso	≈ 9	≈ 9	1,02 g/cm ³
Sistema ProSpeed	TASKI Jontec Matt PS 4 x 2,5 L	Pronto a usar - 100 %	Líquido branco, leitoso	≈ 9	≈ 9	1,02 g/cm ³

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) - <https://sds.sealedair.com>.

Apenas para uso profissional/especialistas. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas. Não armazenar nem utilizar a temperaturas inferiores a 5 °C.

Compatibilidade do produto

Tratar apenas pavimentos limpos em profundidade, abundantemente enxaguados e completamente secos.

Agitar bem antes de usar. De modo a prevenir pavimentos manchados e escorregadios, aplicar sempre um mínimo de 20 g/m² por camada. Não diluir ou misturar com outras substâncias. Não utilizar em vinil estruturado, vinil almofadado, madeira não-tratada ou cortiça.

Procurar aconselhamento profissional para utilização em pavimentos de borracha. Não utilizar em áreas exteriores ou húmidas.

Não aplicar nos pavimentos quando a temperatura estiver abaixo dos 10 °C e humidade relativa for elevada.

Homologações

Propriedade antiderrapante testada de acordo com a norma ASTM D-2047.