

TASKI® Jontec Plaza

Selante/Emulsão de elevado brilho
para pavimentos de pedra

Descrição

Emulsão de elevado brilho especialmente formulada para o revestimento de pavimentos de pedra, mosaico e cerâmicos não-vitrificados e mármore. O produto proporciona uma excelente aderência à maioria dos pavimentos de pedra, e portanto, não é necessário a utilização de um selante adicional. Pode ser aplicado numa única camada para preencher os poros e facilitar a limpeza, ou em camadas múltiplas para um brilho adicional e, assim, melhorar o aspeto do pavimento.

Propriedades

- Camada protetora de brilho agradável
- Resistente ao tráfego
- Devido à sua fórmula o pavimento não fica amarelado
- Excelente adesão a pavimentos de pedra
- Propriedade antiderrapante de acordo com a norma internacional ASTM D-2047

Benefícios

- Proteção contra os abusos de tráfego e facilidade na limpeza acautelam o seu investimento em pavimentos
- Especialmente resistente a riscos e marcas pretas de saltos
- Aparência uniforme e sem amarelecer sob luz ultravioleta
- Pode ser utilizado diretamente no pavimento como tapa-poros, como selante para aplicação de camadas adicionais de emulsões de pavimentos diferentes ou como um sistema multicamadas para um acabamento de elevado brilho resistente ao tráfego
- Segurança garantida para os seus colaboradores, pacientes e clientes

Instruções de utilização

Dosagem: TASKI Jontec Plaza está pronto a usar.

Aplicação


Tratar apenas pavimentos decapados, abundantemente enxaguados e completamente secos. Verter moderadamente o produto no pavimento e espalhá-lo uniformemente, enquanto estiver molhado, com um aplicador de emulsões em camadas sobrepostas de 1 m a 1,5 m.

Aplicar uma camada em pavimentos porosos para facilitar a limpeza ao mesmo tempo que mantém as propriedades do pavimento.

Aplicar 2 a 3 camadas para obter um acabamento de elevado brilho, que pode ser mantido através dos sistemas de manutenção habituais (autolavadora, método de spray, etc.) ou 1 a 2 camadas como selante de modo a permitir a aplicação, como camada final, de uma emulsão diferente (p. ex. acabamento tipo mate ou acetinado).

Após a aplicação da última camada esperar no mínimo 60 minutos antes da abertura ao tráfego.

F2i



TASKI® Jontec Plaza F2i

Selante/Emulsão de elevado brilho para pavimentos de pedra

Dados Técnicos

Sistema	Descrição/Embalagem disponível	Pronto a usar	Aspeto	pH (puro)	pH (em uso)	Densidade relativa (20 °C)
Sistema Convencional	TASKI Jontec Plaza 2 x 5 L	Pronto a usar - 100 %	Líquido branco, leitoso	≈9	≈9	1,03 g/cm ³

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – sds.sealedair.com.

Apenas para uso profissional/especialistas. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas. Não armazenar nem utilizar a temperaturas inferiores a 5 °C.

Compatibilidade do produto

Tratar apenas pavimentos limpos em profundidade, abundantemente enxaguados e completamente secos.

Não diluir ou misturar com outras substâncias.

Não utilizar em áreas exteriores ou húmidas. Não utilizar em pavimentos cerâmicos vitrificadas.

Homologações

Propriedade antiderrapante testada de acordo com a norma ASTM D-2047.