

TASKI® Jontec TP7

Emulsão para pavimentos

Descrição

Emulsão universal de elevado brilho para todo o tipo de pavimentos resistentes à água. O produto mostra uma boa resistência ao tráfego, contra o desgaste e a sujidade proporcionando um acabamento brilhante e duradouro.

Propriedades:

- Camada protetora de elevado brilho para a maioria dos pavimentos resistentes à água
- Proteção antiderrapante, resistente e duradoura
- Fácil de aplicar, tempo de secagem curto

Benefícios

- Realça o aspeto natural do pavimento proporcionando um acabamento duradouro de elevado brilho para a maioria dos pavimentos, incluindo vinil, linóleo e pedra
- Boa resistência às marcas de desgaste e sujidade, mesmo em zonas de tráfego intenso, facilitando a limpeza e a manutenção
- Pode ser aplicado com mopa ou aplicador de ceras
Espalhar uniformemente para um nívelamento perfeito

Instruções de utilização

Dosagem:

O produto está pronto a usar; aplicar a puro.

Aplicação

Tratar apenas pavimentos decapados, abundantemente enxaguados e completamente secos. Tratar pavimentos porosos ou gastos com um selante Diversey antes da aplicação.

Verter moderadamente o produto no pavimento e espalhar de uma forma homogénea com um aplicador de ceras em bandas sobrepostas de 1 a 1,5m.

Deixar secar completamente (20 a 30 minutos) antes de aplicar camadas adicionais.

Aplicar duas camadas em pavimentos lisos não porosos. Três camadas devem ser suficientes para pavimentos porosos.

Importante

Não diluir nem misturar com outras substâncias.

Não aplicar em plástico estruturado ou (vinil almofadado) ou em madeira e cortiça não protegidas. Procurar aconselhamento para aplicação em pavimentos de borracha perfilada estruturada. Não utilizar em exteriores ou zonas húmidas.



TASKI® Jontec TP7

Emulsão para pavimentos

Dados Técnicos

Aspeto	Líquido branco leitoso
Densidade Relativa (20°C)	1,02
pH (puro)	8,3 - 8,8
Cobertura	20-40 ml/m ²

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) - <https://sds.sealedair.com>.

Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas. Não armazenar ou utilizar a temperaturas abaixo de 5 °C.

Aprovação

Produto homologado com resistência antiderrapante conforme as normas ASTM D-2047.