

TASKI® Jontec Restore

Limpeza e manutenção pelo método de spray compatível com várias velocidades

Descrição

Produto em spray, de elevado brilho, para limpeza e manutenção de pavimentos protegidos e não-protégidos. Pode ser utilizado com monodiscos de baixa e de alta velocidade (165-1200 rpm).

Produto indicado para utilização com o sistema TASKI Omni.

Propriedades

- Combinação perfeita de polímeros de elevada qualidade, cera e solventes eficazes
- Deixa uma fina camada protetora de manutenção
- Especialmente formulado para ser compatível também com monodiscos de alta velocidade
- Aplicação versátil
- Tecnologia única, patenteada de Neutralização de Odores (O.N.T.)

Benefícios

- Num só passo limpa e mantém eficazmente os pavimentos duros
- Restaura acabamentos riscados e danificados de pavimentos e fornece um brilho elevado e uniforme
- Seca rapidamente o que permite a manutenção do pavimento sem restringir o uso da área
- Pode ser utilizado diretamente na maioria dos pavimentos não-protégidos e com um monodisco de qualquer velocidade, o que facilita a limpeza e proteção do pavimento
- Neutraliza os maus odores, realçando o efeito do perfume

Instruções de utilização

Dosagem:

TASKI Jontec Restore está pronto a usar.

Aplicação

Passar primeiro com uma mopa húmida e encher com produto o dispositivo pulverizador do monodisco, p. ex. TASKI ergodisc omni, equipado com um disco vermelho. Pulverizar o produto no pavimento e imediatamente tratar a superfície com a máquina.

O produto, em combinação com um monodisco de qualquer velocidade, também é adequado para polir através do método de spray.

F3g



© A.I.S.E.

TASKI® Jontec Restore F3g

Limpeza e manutenção pelo método de spray compatível com várias velocidades

Dados Técnicos

Sistema	Descrição/Embalagem disponível	Pronto a usar	Aspeto	pH (puro)	pH (em uso)	Densidade relativa (20 °C)
Sistema Convencional	TASKI Jontec Restore 2 x 5 L	100 %	Líquido branco, opaco	≈ 8	≈ 8	0,99 g/cm ³

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – sds.sealedair.com.

Apenas para uso profissional/especialistas.

Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas. Não armazenar nem utilizar a temperaturas inferiores a 5 °C.

Compatibilidade do produto

Não diluir ou misturar com outras substâncias.

Logo que o disco começar a ficar saturado (em condições de elevada sujidade ou em grandes superfícies), virar o disco ou usar um disco limpo.

Limpeza do disco:

Mergulhar os discos sujos numa solução decapante (p. ex. Jontec N.º 1) a uma concentração de 2 % e deixar ficar durante a noite.

Depois, enxaguar abundantemente e deixar secar.

Informação ecológica

Os tensoativos usados neste produto são biodegradáveis de acordo com os requisitos estabelecidos pelas Diretivas 73/404/CEE e 73/405/CEE, e alterações subsequentes.