

Jonmatic Anticalc

Desincrustante concentrado para utilização periódica

Descrição

Jonmatic Anticalc é um desincrustante concentrado ácido para a descalcificação de máquinas de lavar louça e remoção de depósitos de calcário de equipamentos e utensílios de cozinha.

Propriedades

Jonmatic Anticalc é um desincrustante ácido para a remoção de depósitos de calcário de equipamentos e utensílios de cozinha, incluindo máquinas de lavar louça, banhos-maria, caldeiras, vaporizadores, bules de café e de chá, etc. A combinação de ácido inorgânico com tensoativos não-iônicos garante uma desincrustação eficaz de todo o tipo de superfícies.

Benefícios

- Remoção eficaz de calcário ajuda a proteger o equipamento e a melhorar a higiene e a segurança
- Fórmula altamente concentrada permite excelentes resultados de poupança
- Abrilhanta superfícies metálicas baças removendo a camada oxidada

Instruções de utilização


Método de imersão:

1. Dependendo do grau de incrustação, utilizar Jonmatic Anticalc a uma concentração mínima recomendada de 50 ml /L* de água quente.
2. Encher a peça com a solução, ou mergulhá-la na solução, até dissolver o calcário.
3. Esfregar, se necessário, para remover os depósitos mais incrustados.
4. Enxaguar abundantemente com água limpa e deixar secar.

Método de spray:

1. Aplicar a solução, a uma concentração de 100 ml* por litro de água morna (10 %), na superfície ou equipamento.
2. Deixar atuar no mínimo 30 minutos e depois escovar.
3. Enxaguar abundantemente com água morna limpa e deixar secar ao ar.

*Os níveis de dosagem foram estabelecidos para condições ideais de utilização, pelo que poderão variar de acordo com a situação de cada cliente (dureza da água, nível de sujidade, procedimentos). Para informação mais detalhada, consulte, por favor, o seu representante Diversey Care.



Jonmatic Anticalc

Desincrustante concentrado para utilização periódica

Máquinas de lavar louça:

1. Desligar o equipamento de doseamento.
2. Encher a máquina de lavar louça com água limpa.
3. Adicionar à água a quantidade de Suma Calc D5 necessária para produzir uma solução de 50 ml/L*.
4. Fazer circular a água cerca de 10-15 minutos.
5. Escoar e inspecionar.
6. Repetir se necessário.
7. Escoar e enxaguar abundantemente.
8. Deixar secar deixando a porta aberta.
9. Ligar o equipamento de doseamento.

Os níveis de dosagem poderão ser alterados de acordo com as condições de cada cliente (dureza da água, nível de sujidade, procedimentos).

Dados Técnicos

Aspeto	Líquido vermelho, transparente
pH (puro)	1
Densidade relativa (20 °C)	1,29

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – <https://sds.sealedair.com/>

Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Compatibilidade do produto

Segundo as recomendações de utilização, Jonmatic Anticalc é adequado para utilização na maioria dos materiais habitualmente encontrados numa cozinha, contudo cobre, latão ou alumínio devem ser tratados com cuidado (tempos de contacto curtos).

*Os níveis de dosagem foram estabelecidos para condições ideais de utilização, pelo que poderão variar de acordo com a situação de cada cliente (dureza da água, nível de sujidade, procedimentos). Para informação mais detalhada, consulte, por favor, o seu representante Diversey Care.