

# TASKI® Jontec Extra

Produto para manutenção de pavimentos

## Descrição

Produto para manutenção de pavimentos à base de polímeros. Proporciona uma película resistente com um bom nível de brilho. Em paralelo, o teor de detergente garante o bom desempenho de limpeza.

## Propriedades

- Combinação perfeita de polímeros, ceras e detergentes
- Produz uma película protetora resistente ao desgaste de brilho seco
- Aplicação versátil
- Película protetora de polímeros é fortalecida em cada aplicação adicional

## Benefícios

- Manutenção de pavimentos e formação de película eficazes, mesmo em áreas de tráfego intenso
- Cria uma superfície antiderrapante
- Proteção brilhante, que pode ser polida para um brilho extra
- Pode ser utilizado a puro para proteção e/ou diluído para manutenção em todos os pavimentos duros resistentes à água
- Ideal para aplicação com mopa, mas também adequada para uso com autolavadora
- A película protetora que se cria a cada aplicação facilita a limpeza da superfície

## Instruções de utilização

### Dosagem:

TASKI Jontec Restore necessita de diluição.

Para informação detalhada respeitante à dosagem por favor consulte a tabela de dados técnicos que consta no verso. A dosagem correta permite poupar nos custos e minimizar o impacto ambiental.

### Aplicação

#### Método de mopa molhada:

- Dosear o produto para um balde cheio de água, aplicar a solução e remover a solução suja

#### Método de máquina:

- Dosear o produto no tanque cheio de água da máquina, aplicar a solução e limpar o pavimento

#### Tratamento inicial:

- Dosear o produto como recomendado para tratamento inicial e uniformemente aplicar a solução com um aplicador de emulsões ou uma mopa convencional limpa
- Deixar a solução secar
- Se necessário, aplicar camadas adicionais
- Polir para um brilho extra

# F3e



© A.I.S.E.

# TASKI® Jontec Extra F3e

Produto para manutenção de pavimentos

## Dados Técnicos

Sistema	Descrição/Embalagem disponível	Pronto a usar	Método de balde	Aspeto	pH (puro)	pH (em uso)	Densidade relativa (20 °C)
Sistema Convencional	TASKI Jontec Extra 2 x 5 L	100 %	1 % (50 ml para balde 5 L) Máx. 4 % Para tratamento inicial: 50 %	Líquido branco, leitoso	≈ 8	≈ 8	1,03 g/cm³

*Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.*

## Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – [sds.sealedair.com](http://sds.sealedair.com).

Apenas para uso profissional/especialistas.

Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas. Não armazenar nem utilizar a temperaturas inferiores a 5 °C.

## Compatibilidade do produto

Não diluir ou misturar com outras substâncias. Não utilizar em pavimentos sensíveis à água, p. ex. madeira não tratada ou cortiça.

Dependendo do tipo e quantidade de sujidade utilizar TASKI Jontec Forward para limpezas intermédias.

## Informação ecológica

Os tensoativos usados neste produto são biodegradáveis de acordo com os requisitos estabelecidos pelas Diretivas 73/404/CEE e 73/405/CEE, e alterações subsequentes.