

TASKI® Jontec Forward

Detergente alcalino para pavimentos, baixo teor de espuma

Descrição

Detergente alcalino forte para pavimentos, especialmente desenvolvido para utilização em autolavadoras.

A sua fórmula de baixo teor de espuma, remove sujidade difícil e gordura de todos os pavimentos duros não-protegidos resistentes à água (exceto madeira não-tratada). Também ideal para decapagem superficial.

Propriedades

- Combinação eficaz de tensoativos e químicos alcalinos
- Grande poder emulsificante
- Baixo teor de espuma, ação rápida
- Aplicação versátil
- Fragrância fresca
- Formulado para preparar os pavimentos para novas camadas de proteção

Benefícios

- Ótimo desempenho de limpeza em todos os tipos de pavimentos duros resistentes à água (exceto madeira não-tratada)
- Limpa e remove eficazmente sujidade, gordura e camadas de proteção
- Ideal para utilização em autolavadoras
- Também adequado para monodiscos e sistemas de mopa molhada
- Deixa uma fragrância fresca e agradável
- Excelente decapante superficial permite uma melhor adesão das camadas adicionais

Instruções de utilização

Dosagem:

TASKI Jontec Forward está disponível em embalagens de vários tamanhos e pode ser doseado manualmente (Sistema Convencional) ou através de um dos nossos sistemas de doseamento (SmartDose™, J-Flex®, QuattroSelect®, IntelliDose™).

Para informação detalhada respeitante ao respetivo equipamento de doseamento por favor consulte a tabela de dados técnicos que consta no verso. A dosagem correta permite poupar nos custos e minimizar o impacto ambiental.

Aplicação


Manual:

Método de mopa molhada: Dosear/diluir o produto num balde cheio de água e aplicar a solução. Deixar atuar (não deixar secar a solução) e esfregar, em seguida remover a solução suja.

Máquina: Dosear/diluir o produto no tanque cheio de água e aplicar a solução. Deixar atuar (não deixar secar a solução) e esfregar, em seguida remover a solução suja.

Decapagem superficial: Dosear/diluir o produto num balde cheio de água ou no tanque cheio de água do monodisco ou da autolavadora. Aplicar a solução, deixar atuar durante 5 minutos, esfregar e remover a solução suja. Enxaguar com água limpa.

F4h



© A.I.S.E.

TASKI[®] Jontec Forward

Detergente alcalino para pavimentos, baixo teor de espuma

Dados Técnicos

Sistema	Descrição/Embalagem disponível	Método de balde	Autolavadora	Aspetto	pH (puro)	pH (em uso)	Densidade relativa (20 °C)
Sistema Convencional	TASKI Jontec Forward 2 x 5 L	25-250 ml/5 L (0,5 a 5 %)	50-200 ml/10 L (0,5 a 2%) 200 ml/10 L (2 % Decapagem superficial)	Líquido incolor, transparente	10	8,7 (1 %)	1,05 g/cm ³
SmartDose	TASKI Jontec Forward SD 1 x 1,4 L	0,2 % (70 baldes de 10 L): dosear 1 vez	0,2 % a 0,4 % (17 a 35 tanques de 20 L) : bombear 1 vez	Líquido incolor, transparente	10	8,7 (1 %)	1,05 g/cm ³
IntelliDose	TASKI Jontec Forward ID 2 x 1,5 L	N/A	0,2 %, 0,3 %, 0,5 %	Líquido incolor, transparente	10	8,7 (1 %)	1,05 g/cm ³
J-Flex	TASKI Jontec Forward J-Flex 1 x 1,5 L TASKI Jontec Forward J-Flex 1 x 5 L	0,2 a 0,5 % (60 a 150 baldes de 5 L) 0,2 a 0,5 % (200 a 500 baldes de 5 L)	0,2 ou 0,5 % (15 a 37,5 tanques de 20 L) 0,2 ou 0,5 % (50 a 125 tanques de 20 L)	Líquido amarelo-claro, transparente	11	8,5 (0,5 %)	1,03 g/cm ³
Quattro Select	TASKI Jontec Forward QS 2 x 2,5 L	0,2 a 0,4 %	0,2 a 0,4 % 0,4 % (Decapagem superficial)	Líquido amarelo-claro, transparente	11	8,5 (0,5 %)	1,03 g/cm ³

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – sds.sealedair.com.

Apenas para uso profissional/especialistas. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Compatibilidade do produto

Antes de utilizar, testar a compatibilidade dos materiais num local pequeno e pouco visível. Remover imediatamente quaisquer pingos ou salpicos em superfícies sensíveis a alcalinos (p. ex. rodapés de madeira, superfícies pintadas/envernizadas) com um pano molhado. Não utilizar em pavimentos sensíveis à água, p. ex. madeira não-tratada e cortiça.