

TASKI® Jontec Tensol

Produto para limpeza e manutenção de pavimentos

Descrição

Produto para limpeza e manutenção de pavimentos, sem criação de película. Indicado para a limpeza e manutenção de pavimentos duros, protegidos e não-protégidos, resistentes à água. Cria uma superfície antiderrapante e repelente de sujidade.

Propriedades

- Fórmula equilibrada à base de ingredientes de manutenção solúveis em água
- Baixo teor de espuma
- Contém um aditivo deslizante
- Aplicação versátil
- Fragrância fresca
- Limpa e mantém sem criar película
- Tecnologia única de Neutralização de Odores (O.N.T.)

Benefícios

- Ideal para uma nova geração de pavimentos (pavimentos de poliuretano/pavimentos pré-tratados)
- Limpa e mantém sem criar película, criando uma superfície antiderrapante e repelente da sujidade
- Ideal para utilização com autolavadora
- Aditivo deslizante facilita o método de mopa molhada
- Também adequado para utilização com monodisco, através dos métodos de mopa húmida (remoção de pó) e de spray
- Destroi as moléculas de maus odores, realçando o efeito do perfume e deixando uma fragrância fresca
- Ideal para uma nova geração de pavimentos (pavimentos de poliuretano/pavimentos pré-tratados) como tratamento inicial


Instruções de utilização

Dosagem:

TASKI Jontec Tensol está disponível em embalagens de vários tamanhos e pode ser doseado manualmente (Sistema Convencional) ou através de um dos nossos sistemas de doseamento (IntelliDose™, QuattroSelect®, SmartDose™).

Para informação detalhada respeitante ao respetivo equipamento de doseamento por favor consulte a tabela de dados técnicos que consta no verso. A dosagem correta permite poupar nos custos e minimizar o impacto ambiental.

F3c



TASKI® Jontec Tensol F3c

Produto para limpeza e manutenção de pavimentos

Aplicação

Manual

Método de mopa molhada: Dosear/diluir o produto num balde cheio de água, aplicar a solução e remover a solução suja.

Método de mopa húmida: Dosear/diluir o produto numa garrafa pulverizadora cheio com água. Pulverizar moderadamente a solução para um pano de mopa e limpar. Enxaguar ou substituir a mopa regularmente.

Máquina

Autolavadora: Dosear/diluir o produto no tanque cheio de água, aplicar a solução e remover a solução suja.

Monodisco equipado com dispositivo pulverizador e disco vermelho: Dosear o produto no dispositivo pulverizador, pulverizar e limpar o pavimento. Polir para um brilho extra (TASKI IntelliPad é o disco perfeito).

Tratamento inicial: Dosear o produto num balde cheio de água, aplicar a solução com uma mopa limpar e deixar a solução secar. Polir para um brilho extra (TASKI IntelliPad é o disco perfeito).

Dados Técnicos

Sistema	Descrição/Embalagem disponível	Método de spray	Método de balde	Autolavadora	Aspeto	pH (puro)	pH (em uso)	Densidade relativa (20 °C)
Sistema Convencional	TASKI Jontec Tensol 2x5L	100 ml/500 ml garrafa pulverizadora (20 %) com monodisco para método de spray	25 ml/5 L (0,5 %) Máx. 2 % Método de mopa húmida: 25/500 ml (5%) Tratamento inicial: 1,25/5 L (20 %) Máx. 50 % (pavimentos porosos)	50 ml/10 L (0,5 %) Máx. 2%	Líquido incolor, transparente	= 8	7-8 (1 %)	1,00g/cm³
IntelliDose	TASKI Jontec Tensol ID 2x1,5 L	N/A	N/A	0,2 %, 0,3 %, 0,5 %	Líquido incolor, transparente	= 9	8,8 (10 %)	0,97g/cm³
Quattro Select	TASKI Jontec Tensol QS 2x2,5L	Método de spray: 4 % (selecionar a opção correta)	0,2 a 0,4 %	0,2 a 0,4 %	Líquido incolor, transparente	= 9	8,8 (10 %)	0,97g/cm³
SmartDose	TASKI Jontec Tensol SD 1x1,4L	20 ml/500 ml (5 %) garrafa pulverizadora (70/500 garrafa pulverizadora)	0,2 % (140 baldes de 5 L): Máx. dosear 1 vez 0,4 %	(34 a 70 tanques de 10 L)	Líquido incolor, transparente	= 9	8,8 (10 %)	0,97g/cm³

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – sds.sealedair.com.

Apenas para uso profissional/especialistas.

Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Compatibilidade do produto

Não utilizar em pavimentos sensíveis à água, p. ex. madeira não tratada ou cortiça.

Informação ecológica

Os tensoativos usados neste produto são biodegradáveis de acordo com os requisitos estabelecidos pelas Diretivas 73/404/CEE e 73/405/CEE, e alterações subsequentes.

Homologações

DIN V 18032-2:2001-04 certificado n.º 901 5441 000-2/Kf/Sc, data de emissão: 17.04.2008 (para TASKI Jontec Tensol sistema convencional).

www.sealedair.com