

METEOR PARQUET



EMULSÃO AUTO BRILHANTE E ANTIDERRAPANTE PARA PAVIMENTOS DE MADEIRA TRATADOS E NÃO TRATADOS

- Efeito antiderrapante testado pelos laboratórios UL
- Altíssimo grau de brilho
- Ótima resistência ao tráfego



Formulado com uma mistura de polímeros e ceras específicas para a porosidade típica dos pavimentos em madeira. Garante uma protecção eficaz e uma restauração do grau original de brilho. Registo Underwriters Laboratories Inc. como cera de alta resistência antiderrapante.

COMO USAR

Depois de ter cuidadosamente decapado o pavimento com o decapante apropriado da linha SUTTER PROFESSIONAL, aplique uma ou duas camadas de cera com o aplicador de cera apropriado. Deixe secar durante cerca de 30 - 60 min. entre uma demão e outra. Apropriada também para a manutenção spray cleaning ou spray buffing UHS.



DILUIÇÃO

Pronto para o uso.

DADOS TÉCNICOS

APARÊNCIA: Líquido opaco

COR: Amarelo

ODOR: Mel

COV: 0,10%

PH	Substância activa total [%]	Densidade (g/ml)	Pressão (bar)	Viscosidade (cP)	Resíduo seco total [%]
8,5 ± 0,5		1.025			13 ± 1

METEOR PARQUET

⚠ PRECAUÇÕES

Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Evitar a libertação para o ambiente. Elimine o conteúdo e/ou recipiente em conformidade com os regulamentos. Contém COMPLEXO DE ZINCO AMONIA CARBONATO, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Pode provocar uma reacção alérgica. Não ingerir.

📄 NOTA

Cera de proteção para pavimentos. Não aplique Meteor parquet com temperaturas inferiores a 10° C. Preservar d o frio. Em alguns pavimentos o tratamento pode apresentar dificuldades em penetrar e/ou fixar. Antes de aplicar o produto, verificar se este adere a uma área limitada do pavimento. A Sutter Professional declina qualquer responsabilidade por eventuais danos causados pelo uso indevido do produto. Em caso de ingestão acidental consulte o Centro de Informação Anti-Venenos Tel. +351 800 250 250 (Portugal).

Reservado para uso profissional. Ficha de segurança fornecida a pedido.

📦 EMBALAGEM

Código	Formato	Quantidade	Pallet
4155	Kg 5	4	9x4=36