

TASKI® Jontec OmniSpray

Limpeza e manutenção pelo método de spray a alta velocidade

Descrição

Produto em spray, de elevado brilho, para limpeza e manutenção de pavimentos protegidos e não-protégidos. Adequado para utilização com qualquer máquina de velocidade superior a 300 rpm. Produto indicado para utilização com o sistema TASKI Omni.

Propriedades

- Combinação perfeita de polímeros de elevada qualidade, cera e solventes eficazes
- Deixa uma fina camada protetora de manutenção
- Aplicação versátil

Benefícios

- Num só passo limpa e mantém eficazmente os pavimentos duros
- Restaura acabamentos riscados e danificados de pavimentos e fornece um brilho elevado e uniforme
- Seca rapidamente o que permite a manutenção do pavimento sem restringir o uso da área
- Atinge um elevado nível de brilho

Instruções de utilização


Dosagem: TASKI Jontec Omnispray está pronto a usar.

Aplicação

Passar primeiro com uma mopa húmida e encher com produto o dispositivo pulverizador do monodisco > 300 rpm (p. ex. TASKI ergodisc® omni/TASKI ergodisc® 1200), equipado com um disco vermelho.

Pulverizar o produto no pavimento e imediatamente tratar a superfície com a máquina.

F3h



TASKI® Jontec OmniSpray F3h

Limpeza e manutenção pelo método de spray a alta velocidade

Dados Técnicos

Sistema	Descrição/Embalagem disponível	Pronto a usar	Aspeto	pH (puro)	pH (em uso)	Densidade relativa (20 °C)
Sistema Convencional	TASKI Jontec OmniSpray 2 x 5 L	100 %	Líquido branco, opaco	= 9	= 9	1,00 g/cm ³

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – sds.sealedair.com.

Apenas para uso profissional/especialistas.

Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas. Não armazenar nem utilizar a temperaturas inferiores a 5 °C.

Compatibilidade do produto

Importante

Logo que o disco começar a ficar saturado (em condições de elevada sujidade ou em grandes superfícies), virar o disco ou usar um disco limpo.

Limpeza do disco:

Mergulhar os discos sujos numa solução decapante (p. ex. Jontec N.º 1) a uma concentração de 2 % e deixar ficar durante a noite. Depois, enxaguar abundantemente e deixar secar.

Informação ecológica

Os tensoativos usados neste produto são biodegradáveis de acordo com os requisitos estabelecidos pelas Diretivas 73/404/CEE e 73/405/CEE, e alterações subsequentes.