

Diversey™

TASKI® swingo® 5000

Grande autolavadora de condutor sentado

Características principais

- Produtividade incomparável
- Poderosa limpeza e resultados de secagem
- Fiabilidade total
- Inteligência

Produtividade incomparável

O sistema patenteado IntelliFlow garante sempre a quantidade certa de solução de limpeza no pavimento e leva a uma significativa poupança de água. Este, em combinação com o grande tanque de 200 litros e uma grande velocidade de limpeza de 7.5 km/h, aumenta radicalmente a produtividade, reduzindo perdas de tempo significativas para enchimento do tanque. O volante único torna a máquina muito ágil e fácil de manobrar em áreas congestionadas.

Poderosa limpeza e resultados de secagem

O novo rodo patenteado em forma de W acompanha o perfil do pavimento e permite uma recolha perfeita da água mesmo nas curvas e em pavimentos desnivelados ou estruturados. As lamelas especiais do rodo e a linha de sucção direta permitem a recolha de pequenos resíduos sem entupimentos. Isto traduz-se em resultados de secagem excepcionais, e em consequência, numa melhoria elevada da consistência no aspeto do pavimento.

Fiabilidade total

Criada para durar e para difíceis tarefas de limpeza, a TASKI swingo 5000 foi construída com materiais de alta tecnologia e componentes de longa duração que aumentam a vida da máquina e reduzem os custos de reparação. Todos os componentes que necessitam de manutenção frequente têm código de cor amarela e podem ser facilmente removidos sem ferramentas. Estas características permitem um funcionamento sem problemas com um treino mínimo dos operadores e realçam a duração da máquina.

Inteligência

Acesso baixo, banco ajustável com encosto elevado e novo pedal do acelerador permitem um funcionamento seguro e ergonómico. Uma boa visão durante a limpeza e uma excelente deflexão do rodo permitem ao operador limpar ao longo das paredes e em redor de obstáculos. O modo especial ECO reduz o ruído e permite a limpeza durante o dia mesmo em áreas sensíveis ao ruído.



TASKI®



Diversey™

TASKI® swingo® 5000

Dados Técnicos

Performance teórica	7875 m ² /h
Largura de trabalho	105 cm
Comprimento do rodo	129 cm
Tanque de solução – Flextank (nominal)	200 L
Tanque de recuperação – Flextank (nominal)	210 L
Voltagem	24 V
Capacidade das baterias	240-360 Ah / C5
Autonomia das baterias (nominal)	4.5-6.5 h
Peso pronta a usar c/baterias 240 Ah e operador com 75 kg	790 kg
Dimensões (C x L x A) altura acima do banco do condutor	122 x 53 x 120 cm

Círculo de viragem	200 cm
Inclinação com tanque cheio	15%
Sistema de escovas	4 x 28 cm
Pressão da escova	60-90 kg
Velocidade limpeza / deslocação	7.5 km/h / 8.0 km/h
Nível de ruído	67 dB(A)
Classe de proteção	III
Classe de proteção anti-salpicos de água	IPX3
Homologações	CE/CB Test certificate

Modelo

Código

TASKI swingo 5000

7518373

Acessórios recomendados

Necessidades

Código

Prato porta discos 28 cm	4	7510634
Escova de lavagem standard 28 cm	4	7519395
Carregador de baterias 24 V 270 AH-5H	1	29991496
Baterias 24 V / 360 AH com sistema de enchimento	1	7518216
TASKI IntelliDose para swingo 4000 / 5000	1	7518212
Tomada para carregador	1	4130047

Acessórios opcionais

Necessidades

Código

Escova de lavagem para cimento 28 cm	4	7510632
Escova de lavagem abrasiva 28 cm	4	7510633
Conjunto pirilampo	1	4128992
Conjunto farolim frontal	1	4128994
Conjunto proteção chassi com rodas proteção	1	4129882
Tejadilho proteção FOPS	1	4129883

Descrição das características

IntelliFlow - Cleaning Solution Dosing (Doseamento da Solução de Limpeza): Com o sistema patenteado IntelliFlow a dose exata da solução de limpeza é deixada no pavimento dependendo da velocidade da máquina. Trabalhando mais lentamente (ex. cantos) menos solução é doseada. Como resultado não há poças nos cantos, poupa-se 30% a 50% na solução de limpeza, obtendo-se um significativo aumento da produtividade da máquina.

Modo ECO: ECO é um sistema de poupança de energia reduzindo a capacidade de sucção e simultaneamente o ruído do motor o que permite a limpeza durante o dia em ambientes sensíveis ao ruído, como hospitais.

IntelliDose (Sistema de Controlo de Diluição): IntelliDose é um sistema de diluição do produto químico que ajuda a atingir com consistência resultados de limpeza elevados, controlando os custos, simplificando o funcionamento da máquina e evitando sobredosagens.

Programa START/STOP: com este botão todos os ajustamentos da máquina, tais como o nível de fluxo da solução, pressão da escova, modo ECO, etc, ficam guardados quando termina a operação de limpeza e são ativados quando se inicia a operação seguinte. Esta característica garante um início imediato para as operações de limpeza semelhantes.



TASKI®