

ACID POWER



DESINCRUSTANTE ÁCIDO SUPERATIVO

- À base de ácido clorídrico
- Rápida e eficaz remoção de incrustações calcárias e cimento
- Para incrustações muito fortes

Detergente ácido super-ativo tamponado para a remoção de incrustações calcárias, cimento, resíduos de alviade, eflorescências salinas e ferrugem de superfícies resistentes aos ácidos. Ideal para limpeza das betoneiras. Ideal também para limpeza de fim de obra para a remoção de superfícies caídas e estuque.

COMO USAR

Diluir o produto em água nas concentrações indicadas. Aplicar a solução sobre a superfície; deixe atuar, esfregar com ferramentas abrasivas adequadas. Enxaguar convenientemente e se necessário neutralizar com produto alcalino. Pode ser usado manualmente ou mecanicamente, com escova ou máquina de lavagem de baixa pressão.



DILUIÇÃO

5% - 20% (0,5 L - 2 L a cada 10 L de água).

DADOS TÉCNICOS

APARÊNCIA: Líquido claro

COR: Incolor/amarelo

ODOR: Amêndoa

COV: 0,35%

PH	Substância activa total [%]	Densidade (g/ml)	Pressão (bar)	Viscosidade (cP)	Resíduo seco total [%]
< 2,0	16 ± 0,5	1.076			

ACID POWER

! PRECAUÇÕES

Pode ser corrosivo para os metais. Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Proteger os olhos. EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais. Contém ÁCIDO CLORÍDRICO. Não ingerir.



PERIGO

📄 NOTA

Não usar em superfícies calcárias (mármore, marmorite, tijoleira, travertino, torneiras) e todos os materiais sensíveis aos ácidos (alumínio, cromados, superfícies envernizadas, etc.). Recomenda-se que efetue sempre um teste prévio para verificar a resistência dos materiais e das superfícies a eventuais corrosões. Antes de usar, sempre consulte a Ficha Técnica e a Ficha de Segurança, com o cenário de exposição, do produto. Use EPI indicados na Ficha de Segurança.

A Sutter Professional declina qualquer responsabilidade por eventuais danos causados pelo uso indevido do produto.

Em caso de ingestão acidental consulte o Centro de Informação Anti-Venenos Tel. +351 800 250 250 (Portugal).

Reservado para uso profissional. Ficha de segurança fornecida a pedido.

📦 EMBALAGEM

Código	Formato	Quantidade	Pallet
5578	Kg 5	4	9x4=36