

Limpeza com água fria indicada para tarefas diárias

A linha de produtos MC 2C da Nilfisk foi inicialmente concebida a pensar no proprietário de pequenas empresas e no utilizador particular. Desde a manutenção de uma pequena quinta, à limpeza de veículos todo-o-terreno ou à limpeza privada de estábulos de cavalos, a MC 2C consegue sempre excelentes resultados de lavagem a alta pressão.

A gama de lavadoras de alta pressão de água fria combina um alto nível de desempenho para maior eficiência de limpeza, ergonomia e durabilidade para limpeza diária superior, assim como uma melhoria na experiência de utilização para o operador.

- Aplicação de detergente potente com pulverizador de espuma universal – fácil de usar;
- O bocal 4 em 1 garante uma troca fácil entre os bocais: sempre o bocal certo para todas as tarefas e aplicações de limpeza;
- Novo guia e enrolador de mangueira para um arranque e conclusão do trabalho mais rápidos: enrolamento fácil com uma mão e armazenamento de mangueira protegido;
- A pistola de pulverização Ergo 2000 e o conceito de acessório ergonómico melhoram o manuseamento e reduzem a tensão;
- Facilidade de transporte e armazenamento (rodas, pega telescópica, barra de elevação);
- Função de arranque/paragem automática para redução de ruído e menos desgaste da bomba.



A imagem mostrada pode não representar o modelo orçado

• Equipamento standard

Modelo	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
Referência	128471358	128471359

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Pistões em aço inoxidável	•	•
Enrolador de mangueira		•
Start/Stop automático	•	•
Suporte para pistola de spray	•	•
Enrolador de cabo	•	•
Doseador de espuma	•	•
Garrafa de detergente 2,5 ltr	•	•

Especificações técnicas	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
Pressão da bomba (bar/MPa)	150/15	150/15
Impacto de limpeza (kg/força)	2.9	2.9
Bomba (RPM)	2800	2800
Potência (kW)	3.3	3.3
Voltagem/ Nº fases/ Frequência/ Corrente (V/~/HZ/A)	230/1/50/14.5	230/1/50/14.5
Caudal de água qmax/qiec (l/h)	650/570	650/570
Cabo (m)	5	5
Dimensões do bocal	0340	0340



Limpeza com água fria indicada para tarefas diárias

Especificações técnicas	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
Máx. temperatura de entrada (°C)	60	60
Pistões de aço inoxidável	3	3
Comprimento x Largura x Altura (mm)	394x391x955	394x391x955
Altura de aspiração (m)	0.5	0.5
Peso (kg)	27.3	28.1
Recommended avg. hours of use per day	1	1

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

