

A escolha ideal para a eficiência

Desenvolvida para realizar o trabalho rápido e eficiente nos maiores ambientes de interior, a robusta Viper AS1050R é a nossa maior lavadora de condutor sentado, mas, ao mesmo tempo garante uma elevada manobrabilidade e eficiência de recursos, com características que maximizam o desempenho, enquanto garantem a segurança dos operadores e dos visitantes. E tratando-se de uma solução Viper, pode contar com um funcionamento intuitivo, construção duradoura e fácil manutenção.

Com uma autonomia exemplar, capacidade de limpeza poderosa e níveis de consumo otimizados fazem com que seja uma excelente escolha para usar em espaços comerciais, instalações escolares e outros ambientes com pavimentos superiores a 7.000 m².


Estas são algumas das principais características:

- Modo ECO para otimizar a produtividade e o consumo, até 5 horas de funcionamento;
- Para-choques robustos, paragem automática e mecânica, redução automática da velocidade durante viragens e bancos ergonómicos com interruptor de segurança;
- Painel de controlo completo com botão de arranque e visor LCD para uma visão geral operacional;
- Sistema de aspiração dupla (opcional) para um desempenho ótimo do início ao fim, mesmo para trabalhos intensos;
- Ajustes para maior flexibilidade de tarefas durante a operação em diferentes tipos de pisos



A imagem mostrada pode não representar o modelo orçado

• Equipamento standard

Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	AS1050R
Prato suporte				
	PRATO DE ARRASTRE 20"	VF82057	2	•
Escova 510mm				
	PINCEL 510MM 20 EM MEIO	VF82056	2	•
Protecção anti-salpicos				
	FALDON LATERAL BORRACHA	VR41206	2	•
	FALDON LATERAL LINATEX	VR41206LX	2	
Lábios				
	LABIO DELANTEIRO BORRACHA	VR41322	1	•
	LABIO DELANTEIRO LINATEX	VR41322LX	1	
	LABIO TRASEIRO BORRACHA	VR41323	1	•
	LABIO TRASEIRO LINATEX	VR41323LX	1	
Acessório				
	SUPORTE BATERIAS ACIDO	VR41119	1	
Opções de luz				



A escolha ideal para a eficiência

Acessórios incluídos		Referência	Min. exigido	AS1050R
	LUZ ESTROBOSCOPICA	VR41633	1	•
Outros				
	TRAY DEBRIS KIT	VS14744	0	•

Modelo AS1050R

Referência 50000594

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Pressão da escova ajustável	•
Escova click on/off	•
Bandeja para resíduos	•
Botão One Touch	•
Modo ECO	•
Movimentação com tração	•
Modo silêncio	•
LCD display	•

Especificações técnicas AS1050R








Motor de condução hp (W)	1600
Velocidade de trabalho (km/h)	0-8.0
Voltagem (V)	36
Classe de protecção ip	IP24
Potência nominal (W)	4500
Motor escova (W)	2x1000
Potência motor aspiração (W)	600
Pressão sonora (dB(A))	72 ± 3
Produtividade (m²/h)	7840
Nível de vibração na asa (m/s²)	< 2.5 m/s²
Largura de lavagem (mm)	980
Largura mínima de passagem (cm)	265
Inclinação máx. (%)	20
Inclinação máx. a trabalhar (%)	16
Depósito solução/recuperação (l)	200/200
Dimensões roda dianteira (cm)	25
Rodas de condução (cm)	34
Amplitude do bocal (mm)	1103
Diâmetro da escova/disco (mm)	2x508
Pressão escova (kg)	50-90 kg



A escolha ideal para a eficiência








Especificações técnicas	AS1050R
Velocidade da escova (RPM)	240
Comprimento x Largura x Altura (mm)	1875x1077x1350
Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (mm)	680x560x450
Peso bruto (gvw) (kg)	833
Peso líquido (kg)	398
Peso envio (kg)	490
Built-in power outlet	USB
Speed (forward/reverse)	0-8.0
Packaging dimensions	2110x1220x1535

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios		Referência	Mín. exigido	AS1050R
Disco 508 mm				
	CAIXA 5 DISCOS 508MM ECO AZUL	10001956	2	○
	CAIXA 5 DISCOS 508MM ECO BRANCO	10001960	2	○
	CAIXA 5 DISCOS 508MM ECO CASTANHO	10001957	2	○
	CAIXA 5 DISCOS 508MM ECO NEGRO	10001955	2	○
	CAIXA 5 DISCOS 508MM ECO VERDE	10001958	2	○
	CAIXA 5 DISCOS 508MM ECO VERMELHO	10001959	2	○
Discos especiais				
	DISC. DIAM. 500MM 20 AMAR	10002350	2	○








A escolha ideal para a eficiência

Acessórios		Referência	Min. exigido	AS1050R
	DISC. DIAM. 500MM 20 VERD	10002351	2	○
	DISC. DIAM. 500MM 20 BRAN	10002349	2	○
	DISC. DIAM. 500MM 20 VERM	10002348	2	○
Escova 510mm				
	BRUSH 510MM 20IN SOFT	VF82056C	2	○
	PINCEL 510MM 20 EM 180GRIT DURO	VR41275	2	○
	PINCEL 510MM 20 EM MEIO	VF82056	2	●
Outros				
	KIT DOBLE MOTOR DE ASPIRAÇÃO	VR41654	1	□
	TRAY DEBRIS KIT	VS14744	0	●
Prato suporte				
	PRATO DE ARRASTRE 20"	VF82057	2	●
Proteção anti-salpicos				
	FALDON LATERAL BORRACHA	VR41206	2	●
	FALDON LATERAL LINATEX	VR41206LX	2	○
Lábios				
	BLADE SQUEEGEE FRONT LINATEX DUAL VAC	VR41342LX	1	○
	LABIO DELANTEIRO BORRACHA	VR41322	1	●
	LABIO DELANTEIRO LINATEX	VR41322LX	1	○
	LABIO TRASEIRO BORRACHA	VR41323	1	●
	LABIO TRASEIRO LINATEX	VR41323LX	1	○
	PU FRONTAL DO RODO DA LÂMINA	VR41322PU	1	○
	PU TRASEIRO DO RODO DE LÂMINA	VR41323PU	1	○



A escolha ideal para a eficiência

Acessórios		Referência	Min. exigido	AS1050R
Opção de guarda				
	TECHO PROTECCION	VR41510	1	<input type="checkbox"/>
Opções de luz				
	LUZ ESTROBOSCOPICA	VR41633	1	<input checked="" type="checkbox"/>
Acessório				
	SUPORTE BATERIAS ACIDO	VR41119	1	<input type="checkbox"/>
Baterias				
	BATERIA 6V 180AH GEL MONOBLOC	80564000	6	<input type="checkbox"/>
	BATERIA 6V 240AH GEL MONOBLOC	80564100	6	<input type="checkbox"/>
	COFRE 36V 280AH GEL	L00210020	1	<input type="checkbox"/>
	COFRE 36V 320AH CON AQUAMATIC	L00200033	1	<input type="checkbox"/>
Carregador externo				
	CARREGADOR EXTERNO 36V 40A SB175G	80553643	1	<input type="checkbox"/>
	CARREGADOR HF 36V 25A SB175G	80543626	1	<input type="checkbox"/>

