

ORIECOZI DESENTUPIDOR

Desentupidor de canos profissional

FICHA TÉCNICA — B3051 Edição no.2 - Em vigor desde 24/04/2023



PROPRIEDADES

Dissolvente altamente poderoso, que liquefaz a gordura, lama, papel, etc.

COMPOSIÇÃO

Composição química à base de ácidos, desagregantes e desincrustantes.

CARATERÍSTICAS

Aspeto: Líquido Cor: Incolor

Aroma: Característico a ácidos Densidade: 1,800 Kg/L +/- 50 g



COMO USAR

Para uma correta utilização de produto devem seguir-se as recomendações seguintes, bem como tomar as precauções que enumeramos. Assim, deve-se remover toda a água estagnada e só depois aplicar o produto, deixando atuar durante 5 a 15 minutos, efetuando seguidamente várias descargas de água fria. Nunca utilizar água quente. É recomendável evitar o contacto com o alumínio e o aço inox.

Drenos pequenos: Aplicar 2,5 dl deixar atuar 5 minutos, efetuando descargas de água fria durante 2 a 3 minutos;

Drenos de pavimento: Aplicar 1 lt., deixar atuar 15 minutos, efetuando descargas de água fria durante 5 minutos;

Coletores de gordura: Aplicar 1 lt ou mais, para controlo, aplicar 20 a 50% da dose inicial, periodicamente;

Fossas sépticas: Aplicar 4 lt por cada 2000 lt de capacidade, verter no dreno;

Estações de tratamento de esgotos: Aplicar 5 lt por cada 1250 lt de capacidade, fazer a aplicação com uma manqueira ao fundo do reservatório.



CAMPOS DE APLICAÇÃO

Particularmente recomendado para limpeza e desentupimento de drenos pequenos, drenos de pavimento, coletores de gordura, fossas sépticas e estações de tratamento de esgotos.



PRECAUÇÕES

Tem como base ácido sulfúrico concentrado, sendo por isso, um produto muito corrosivo, que pode provocar queimaduras graves. Não adicionar água ao recipiente original, porque pode provocar erupções violentas. MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. Para mais informações consultar a ficha de dados e segurança do produto.



ACONDICIONAMENTO

Embalagens de 1L