



OrieAuto Colas

FICHA TÉCNICA

Edição nº1 - Em vigor desde 17/08/2022

COMPOSIÇÃO

ORIEAUTO COLAS é uma preparação constituída por uma mistura de hidrocarbonetos e álcoois, de ampla aplicação em diversas indústrias.

CARACTERÍSTICAS

Aspeto: Transparente sem matérias em suspensão

Densidade (20°C): $0,863 \pm 0,01$ g/cm³

Ponto de inflamação: CA 5°C

COV < 863 g/L

CAMPO DE APLICAÇÃO

ORIEAUTO COLAS tem aplicação na indústria em geral, como diluente e solvente. Desengordurante de base orgânica, para limpeza de peças metálicas, motores, moldes. Auxilia na remoção de diversas sujidades como massa diamante, zarcão, colas e gorduras. Antes de qualquer mistura com outros produtos deve testar a sua compatibilidade.

PRECAUÇÕES

ORIEAUTO COLAS é facilmente inflamável, pelo que se deve manter afastado de fontes de ignição, evitar a acumulação de cargas electrostáticas. Armazenar em locais ventilados, ao abrigo da luz solar direta e do calor. No seu manuseamento deve usar-se equipamento de proteção individual, nomeadamente, luvas, óculos e máscara de respiração. Não deve ser libertado para o meio ambiente nem para a rede de esgotos - deve ser eliminado como resíduo perigoso. Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança.

Informação de Transporte:

O produto está abrangido pelo ADR, transporte de mercadorias perigosas por via terrestre, de acordo com a legislação em vigor. Deverá ser identificado no transporte com a designação ONU 1993, Líquido Inflamável, N.S.A. (contém tolueno) 3, II, (D/E).



As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada pela ORIEHIGIENE.LDA, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada.