

FICHA TÉCNICA

Edição n.º 1 - Em vigor desde 26/03/2021

Composição:

OrieAuto Cera é uma emulsão transparente, totalmente solúvel em água, constituída por tensoativos catiónicos e substâncias cerosas hidrorrepelentes.

Características:

Aspeto: Líquido transparente.

Cor: Amarelo-claro

Aroma: Característico

pH: 2,8 - 4,0

% Matéria Ativa: 23,0 - 26,0

Propriedades:

É uma cera hidrofugante para facilitar o escoamento e a secagem da água, nas máquinas de lavar e nos túneis de lavagem de automóveis. HIDROCERAUTO emulsiona-se facilmente em todos os tipos de água e é totalmente biodegradável.

Forma uma película mono molecular sobre a pintura com efeito prolongado, que a protege dos efeitos do tempo. Ao ser pulverizada sobre a carroçaria diretamente ou ao longo do enxaguamento final, a sua solução determina a rotura do filme de água, que permanece sobre o veículo, formando pequenas bolhas, que deslizam facilmente por ação do jato de ar, permitindo um rápido escoamento e uma fácil secagem.

Campo de aplicação:

OrieAuto Cera destina-se a ser utilizado nas máquinas de lavar e nos túneis de lavagem de auto.

Modo de emprego:

OrieAuto Cera utiliza-se em soluções aquosas que variam entre 2 e 5%, consoante a época do ano, ficando uma emulsão de aspeto leitoso com grande estabilidade.

Armazenagem:

Sem cuidados especiais, em locais frescos.

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada pela Eixorientador, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada

