

METEOR EXTRA SOLV



CERA LÍQUIDA COM SOLVENTE PARA PARQUET E TERRACOTA

- Facilidade de manutenção e fácil de polir
- Resistente ao trânsito e excelente impermeabilização
- Acabamento semibrilhante

Formulado com uma mistura de ceras de alta qualidade que permitem uma eficaz e rápida proteção e manutenção dos pisos em parquet e terracota, dando um brilho quente e mantendo a cor original do próprio piso. Recomendado para parquet de alto valor estético, onde se pretenda privilegiar o aspeto natural da madeira. Adequado para a aplicação com spray, como com mopa. Pode ser polido com uma máquina de escova de baixa velocidade.

② COMO USAR

Após uma secagem correta, aplique o produto diretamente nos pisos em terracota e parquet, novos ou com a cera previamente removida. METEOR EXTRA SOLV aplica-se com pincel, mopa ou spray, polindo instantaneamente com máquina de escova, equipada com disco vermelho ou branco. Nos pisos em terracota, é ideal aplicar 2 demãos depois de ter impermeabilizado a superfície com IF 110. O produto pode ser utilizado em todas as superfícies previamente tratadas com IF 110, como pedra natural não polida e cimento. Repita o tratamento 1 a 3 vezes até atingir o brilho desejado. Não aplique METEOR EXTRA SOLV em superfícies quentes ou expostas ao sol, evitando assim secagens rápidas.



■ DILUIÇÃO

Pronto para o uso.

METEOR EXTRA SOLV

DADOS TÉCNICOS

APARÊNCIA: Líquido opaco**COR:** Amarelo**ODOR:** Mel**COV:** 90,44%

PH	Substância activa total [%]	Densidade (g/ml)	Pressão (bar)	Viscosidade (cP)	Resíduo seco total [%]
		0.785			9,6 ± 1,0

! PRECAUÇÕES

Líquido e vapor inflamáveis. Pode provocar sonolência ou vertigens. Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. Manter o recipiente bem fechado. EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Em caso de incêndio: para extinguir utilizar extintor de pó químico. Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. Contém HIDROCARBONETOS, C9-11, ALCANOS. Não ingerir.



ATENÇÃO



ATENÇÃO



PERIGO

NOTA

Protega do gelo. Agite a embalagem antes de usar. Em caso de excesso de produto, basta passar um disco branco para o absorver e homogeneizar perfeitamente o tratamento.

Em alguns pavimentos o tratamento pode apresentar dificuldades em penetrar e/ou fixar. Antes de aplicar o produto, verificar se este adere a uma área limitada do pavimento. A Sutter Professional declina qualquer responsabilidade por eventuais danos causados pelo uso indevido do produto.

Em caso de ingestão accidental consulte o Centro de Informação Anti-Venenos Tel. +351 800 250 250 (Portugal).

Reservado para uso profissional. Ficha de segurança fornecida a pedido.

EMBALAGEM

Código	Formato	Quantidade	Pallet
5579	L 5	4	8x4=32