

F&B

# Diverclean Divozon 35

## Solução de Peróxido de Hidrogénio para a tecnologia/ aplicação em banhos assépticos

### Descrição

Diverclean Divozon 35 uma solução de peróxido de hidrogénio especialmente formulada para ser utilizada nos processos de embalamento higiénico para a higienização dos materiais de embalagem com cartão utilizados por tecnologia/aplicações por imersão.

### Propriedades

- Diverclean Divozon 35 é uma solução que contem um mínimo de 35% de peróxido de hidrogénio com estabilizantes especiais para se conseguir uma vida média elevada.
- Diverclean Divozon 35 contém um resíduo seco de 150mg/kg a 105°C.
- Diverclean Divozon 35 ao evaporar não deixa resíduos que possa afectar a qualidade do alimento.

### Benefícios


- Cumpre as normas internacionais ( European Pharmacopea, German Pharmacopea, DAB10, British Pharmacopea BP, American Pharmacopea USP, European Drinking Water Standard EN 902).
- Está homologado pelos fabricantes de maquinaria para o embalamento higiénico em formatos de cartão.
- Formulado para a tecnologia de imersão, deixa um nível baixo de resíduos em operações de higienização, otimizando o tempo de utilização da instalação..

### Instruções de uso

As embalagens de cartão passam por um banho aquecido de Diverclean Divozon 35, puro, para a sua higienização. Os resíduos de peróxido de hidrogénio são eliminados por evaporação antes que a embalagem entre na fase do enchimento.

Seguir as instruções do fornecedor do equipamento.

Para mais informações, consultar os técnicos da Diversey.



**F&B**

# Diverclean Divozon 35

## Dados técnicos

Aspecto	Líquido incolor, Límpido
Concentração de Peróxido de Hidrogénio	35 – 35,7%
Densidade específica (20°C)	1,13
pH (puro a 20°C)	1,5 - 3
Teor em Azoto (N)	Isento
Carência Química de Oxigénio (COD)	Isento
Cloreto	Max.1 mg/Kg
Resíduo Seco	Max.150 mg/Kg

Os dados acima descritos são típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificações do Controlo de Qualidade de um lote específico.

## Segurança na armazenagem e manuseamento

Armazenar na embalagem de origem fechada ou (quando aplicável) em depósitos devidamente aprovados para o efeito, ao abrigo da luz solar e de temperaturas extremas.

Para informações sobre o manuseamento e armazenamento do produto, consulte a ficha de dados de segurança.

## Compatibilidade do produto

**Diverclean Divozon 35** quando aplicado nas condições de utilização recomendadas, pode ser usado na generalidade dos materiais encontrados na indústria alimentar e de bebidas.

Em caso de incerteza quanto à sua adequabilidade para utilizações prolongadas é recomendado testar individualmente os materiais..