



F&B Diverfoam SMS HD

VF22

Espuma, sem silicatos, de elevada eficácia, adequada para ligas leves

Descrição

Diverfoam SMS HD é uma espuma alcalina de elevada eficácia, especialmente formulada para aplicação em ligas leves. Foi formulado para ser aplicado diariamente nas indústrias de processamento de alimentos, de bebidas e laticínios.

Propriedades

- **Diverfoam SMS HD** contém uma mistura especial de ingredientes incluindo detergentes alcalinos, agentes quelantes e agentes tensioativos espumantes e humectantes. A sua formulação especial sem silicatos inibe a corrosão de ligas leves como o alumínio. Não deixa resíduos de difícil eliminação que por vezes aparecem com o uso continuado de detergentes espumantes com silicatos.
- **Diverfoam SMS HD** está pensado para a limpeza diária e para a eliminação de variados tipos de sujidades incluindo as mais difíceis e as que sofreram uma deposição por temperatura. Este produto é recomendado para todo o tipo de unidades de processamento de alimentos tanto para a limpeza de solos, paredes, mesas, cadeias transportadoras como para outros equipamentos presentes nos processos de fabrico.
- **Diverfoam SMS HD** é adequado para ser utilizado em variados tipos de equipamentos de espuma.

Vantagens


- Elevada eficácia detergente.
- Eficaz na sujidade queimada.
- Adequado para ligas leves.
- Sem silicatos.
- Fácil de enxaguar.

Modo de aplicação

Utilize **Diverfoam SMS HD** a concentrações entre 3-5%, dependendo do tipo e grau de sujidade. Para mais informações, consultar os técnicos da Diversey.

Soluções que contenham **Diverfoam SMS HD** devem ser enxaguadas cuidadosamente de forma a remover eventuais resíduos das superfícies que entram em contacto com alimentos e bebidas.

Para mais informações, consultar os técnicos da Diversey.





F&B Diverfoam SMS HD

VF22

Informação técnica

Aspecto	Líquido castanho transparente
Densidade específica (20°C)	1,13
pH (1% a 20°C)	12,3
Teor em Fósforo (P)	1,7g/kg
Teor em Azoto (N)	1,2g/Kg
Carência Química de Oxigénio (CQO)	101 gO ₂ /kg
Os dados acima descritos são típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificações do Controlo de Qualidade de um lote específico.	

Segurança na armazenagem e manipulação

Armazenar fechado na embalagem original, ou (quando aplicável) em depósitos devidamente homologado, evitando temperaturas extremas.

Para informações sobre o manuseamento e armazenamento do produto, consulte a ficha de dados de segurança.

Compatibilidade do produto

Diverfoam SMS HD contém um inibidor que propicia a sua utilização em materiais normalmente utilizados na Indústria Alimentar, incluindo as ligas leves como o alumínio, quando utilizado nas concentrações e temperaturas recomendadas

Método de ensaio

Reagentes:	Ácido clorídrico 0,1N Indicador de fenolftaleína
Procedimento:	Adicionar 2-3 gotas de fenolftaleína a 20 ml de solução a analisar. Titular com o ácido até solução incolor.
Cálculos	% v/v Diverfoam SMS HD= solução titulante (ml) x 0,37 % p/v Diverfoam SMS HD= solução titulante (ml) x 0,42 % p/p Diverfoam SMS HD= solução titulante (ml) x 0,42