



F&B Easyfoam

VF32

Detergente líquido clorado, para aplicações por espuma

Descrição

Easyfoam é um detergente líquido clorado, com elevada formação de espuma, indicado para limpezas gerais na indústria alimentar, de bebidas e lacticínios.

Propriedades

- **Easyfoam** contém uma mistura de alcalinos cáusticos, hipoclorito e agentes molhantes & emulsionantes de elevada formação de espuma. É eficaz na remoção de diversas sujidades, incluindo gorduras animais e vegetais, sangue e proteínas. Adicionalmente, a presença de hipoclorito permite a remoção de manchas de origem orgânica e vegetal, ajudando a prevenir a formação de incrustações “filme de proteínas”.
- **Easyfoam** é recomendado para limpeza diária em processamento de vegetais, produção de conservas, vinhos e refrigerantes. É também indicado para utilização em matadouros, processamento de aves e peixe. Pode ser usado para limpeza de pavimentos, paredes, tábuas de corte, transportadores de embalagem e outros equipamentos de processamento alimentar.
- **Easyfoam** é indicado para uso numa vasta gama de equipamento de espuma.


Vantagens

- Espuma de limpeza de “custo em uso” reduzido.
- Eficaz numa vasta gama de sujidade alimentar.
- Eficaz na remoção de vários tipos de manchas.
- Fácil enxaguamento.

Instruções de utilização

Usar **Easyfoam** a concentrações entre 2-10 % v/v, dependendo do tipo e grau de sujidade. Para mais informações e outras recomendações específicas, consultar os técnicos da Diversey.

Soluções que contenham **Easyfoam** devem ser enxaguadas cuidadosamente de forma a remover eventuais resíduos das superfícies em contacto com alimentos e bebidas.





F&B Easyfoam

VF32

Dados técnicos

Aspecto	Líquido amarelo claro, Límpido
Densidade específica (20°C)	1,14
pH (1% a 20°C)	12,6
Teor em Fósforo	isento
Teor de Azoto (N)	4 g/Kg
Carência Química de Oxigénio (COD)	54 gO ₂ /kg

Os dados acima descritos são típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificações do Controlo de Qualidade de um lote específico.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Armazenar na embalagem de origem fechada ou (quando aplicável) em depósitos devidamente aprovados para o efeito, ao abrigo da luz e de temperaturas extremas (calor e congelação). Manter afastado de ácidos. Um guia completo sobre manuseamento e classificação este produto e fornecido em separado na Ficha de Segurança.

Compatibilidade do produto

Easyfoam quando aplicado às concentrações e temperaturas recomendadas é adequado para uso em materiais encontrados normalmente na indústria de processamento alimentar. Não é recomendado para uso em contacto com ligas de cobre ou ligas leves como o alumínio. Enxaguar sempre abundantemente as superfícies após utilização (no espaço máximo de 1 hora). Em caso de incerteza experimentar o produto em separado numa amostra do material, antes de qualquer utilização prolongada.

Método de ensaio

Reagentes:	Ácido clorídrico ou sulfúrico a 0,1 N Tiosulfato de sódio 0,1N Indicador de fenolftaleína
Procedimento:	Juntar 10ml de Tiosulfato de sódio 0,1N a 10ml da solução teste e misturar bem durante 30 segundos. Em seguida adicionar 2-3 gotas de indicador de fenolftaleína Titular com Ácido Sulfúrico ou Ácido clorídrico, até ponto de viragem para incolor.
Cálculos	% p/p Easyfoam= solução titulante (ml) x 0,45 % v/v Easyfoam= solução titulante (ml) x 0,4 % p/v Easyfoam= solução titulante (ml) x 0,45