



DEOSAN

Deosan Activate Barrier

Barreira desinfetante espessa, à base de lodo,
para tetos de animais

AG216

Descrição

Deosan Activate Barrier é um desinfetante à base de lodo, formador de barreira espessa, castanho-escuro, que contém 0,3 % de iodo disponível e 10 % de emolientes.

Propriedades

- Deosan Activate Barrier contém lodo, substância com reconhecida ação biocida de amplo espectro.
- Passa a norma EN1656 em 30 segundos, para as principais estirpes causadoras de mastites incluindo *S.aureus*, *S. uberis*, *E. coli*.
- Elevado conteúdo de agentes Tixotrópicos, que retêm os ingredientes ativos na pele.
- Forma uma película (barreira) ativa, bem visível nos tetos.
- Elevado conteúdo de agentes formadores de filme (película) e de condicionadores que contribuem para manter a pele, dos tetos, suave e hidratada.

Benefícios

- Produto pronto-a-usar, para utilização a puro, não requer diluição.
- Biocida de largo espectro e elevada eficácia, mesmo em ambientes mais sujos.
- Formulação espessa, apenas para imersão, que permite cobertura ótima do teto em uma aplicação.
- Forma uma película (barreira), resistente e facilmente identificável nos tetos dos animais, facilitando a confirmação da sua correta aplicação.
- Formulação que reduz perdas por gotejamento e prolonga a ação dos ingredientes na pele.
- Proporciona adequado revestimento e proteção duradoura dos tetos.
- Proporciona excelente acondicionamento da pele, em condições ambientais adversas.

Instruções de utilização

Os tetos devem ser adequadamente preparados, antes de cada ordenha.

Após a ordenha, aplicar Deosan Activate Barrier puro, ao comprimento total de cada teto, por imersão.

Deosan Activate Barrier é utilizado apuro, sem necessidade de diluições. É recomendado apenas para aplicações por imersão.

Imersão: Se utilizar copo aplicador (imersão) encher até dois terços da sua capacidade e manter o volume adequado entre cada utilização.

Os copos de aplicação devem ser mantidos limpos e livres de contaminantes durante a ordenha.

Após cada ordenha, rejeitar a solução remanescente que se encontrar no copo/sistema de aplicação e lavar bem, antes de voltar a utilizar.

Sistemas automáticos de imersão (ex. Aplicadores de imersão alimentados a ar comprimido) devem ser limpos e ter manutenção adequada.

Se dosear diretamente da embalagem de origem não esquecer de utilizar todo o produto ou descartar remanescente, antes de a trocar por uma nova.

Não é recomendável fazer transferências de produto entre embalagens.



Deosan Activate Barrier AG216

Barreira desinfetante espessa, à base de lodo,
para tetos de animais

Dados técnicos

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Aspecto | Líquido, viscoso, castanho |
| Densidade relativa a 20°C | 1,02 |
| pH (puro) | 4,1 |
| lodo disponível (p/p) | 0,3% |
| Carência Química de Oxigénio | 208,5 gO ₂ /kg |
| Teor em Azoto (N) | 2,69 g/kg |
| Teor em Fósforo (P) | Isento |

Os dados acima descritos são típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificações do Controlo de Qualidade.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Armazenar as embalagens de origem fechadas evitando temperaturas extremas.
Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança.
Em caso de acidente, consultar Centro de Informação Antivenenos (CIAV) – Tel. 808 250 143.
Unicamente para uso profissional.

Compatibilidade do produto

Não misturar com outros desinfetantes para tetos ou outros produtos químicos.

Informação microbiológica

Deosan Activate Barrier passa a norma EN1656, desinfetante (bactericida) de uso veterinário, em 30 segundos e em 5 minutos de tempo de contato, na presença de 1% de agente de interferência (leite reconstituído).

Registro/Autorizações

ACM nº 189/00/15NBVPT

Informação ecológica

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932249 ISO 9.001 y nº 653269 ISO 14.001.