

DECAP S

Decapante de pavimentos concentrado



Produto que devido ao seu alto poder solubilizante combina rapidez e eficácia na eliminação de capas acumuladas de ceras, emulsões auto-brilhantes e cristalizados. Especialmente indicado para ser utilizada sobre pavimentos sintéticos (vinílico, sintasol, pavimentos plásticos, etc) ou pavimentos duros (mármore, terraço, etc.). O seu baixo nível de espuma facilita e agiliza o enxaguamento.



DOSAGEM E MODO DE UTILIZAÇÃO

USO COM MÁQUINA: Dissolver 1 Lt. do produto em 4 - 9 Lts. de água, dependendo das capas para eliminar. Aplicar a dissolução sobre o pavimento e utilizar a máquina rotativa provista de disco marrom. Se as capas acumuladas assim o exigem, pode-se usar disco verde ou preto. Remover para posteriormente recolher com aspirador de líquidos.

USO MANUAL: Dissolver 1 Lt. do produto em 3 - 5 Lts. de água em função dos restos para eliminar. Aplicar a solução e deixar actuar entre 5 - 10 minutos. Esfregar com um útil apropriado para depois recolher com aspirador de líquidos. Em aplicações sobre linóleo, chãos plásticos etc., diminuir a dose a 1Lt. do produto 15 - 20 Lts. de água.

APRESENTAÇÃO



Recipientes de 5 L.



PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto:	líquido transparente
Cor:	incolor ou ligeiramente amarelado
Densidade:	1.040 g/cc a 20°C
pH:	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12.5 (5%)
	← ÁCIDOS NEUTROS → ALCALINOS

T ^a Inflamação:	N.A.
Viscosidade (cPs, 20°C):	N.A.
Carência Química de Oxigénio (CQO):	N.A.
Teor de Fósforo (P):	N.A.
Outros:	N.A.



COMPOSIÇÃO QUÍMICA QUALITATIVA

Diluentes
Tensioactivos não iónicos
Sequestrantes
Resíduos alcalinos